




Serie_763



100 x 100 cm Φ : 750 lm
Em: 268 lx
Emax: 348 lx
Emin: 174 lx



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Ohne
Anschlusswerte	18 - 30 V; DC
Leistungsaufnahme	ca. 7,5 W
Lichtstrom	ca. 750 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 100 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe	Ra \geq 80
Lichtverteilung	Direkt; Symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	80°/100°
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Max. Leuchtdichte (L65)	\leq 13.000 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H)	\leq 22
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	III
Technik	Schaltbar; -
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminium; Eloxiert; Aluminiumfarben (farblos eloxiert) Borosilicat; Klar (farblos)
Leuchtmittelabdeckung	
Gewicht	ca. 2,4 kg
Netzanschluss	Verbindungsstecker; Serie_763
Bauform	Anbauversion
Befestigung	L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)
Gesamtlänge	A=510 mm
minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Besonderheiten	Eco-Bestückung

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.