Aufbauleuchte MACH LED PLUS.seventy MQAL 48 S

113071000-00580645



Serie_763



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Ohne
Anschlusswerte	18 - 30 V; DC
Leistungsaufnahme	ca. 24 W
Lichtstrom	ca. 2.200 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 91 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Direkt; Symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	80°/100°
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 27.000 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H)	≤ 25
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	III
Technik	Schaltbar; -
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminium; Eloxiert; Aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Leuchtmittelabdeckung	Borosilicat; Klar (farblos)
Gewicht	ca. 2,2 kg
Netzanschluss	Verbindungsstecker; Serie_763
Bauform	Anbauversion
Befestigung	L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)
Gesamtlänge	A=650 mm
minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Besonderheiten	Power-Bestückung

[1] Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com

© 27/08/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG