



**Bestückung**

**Betriebsgerät**

**Anschlusswerte**

**Leistungsaufnahme**

**Standby**

**Leistungsfaktor**

**Lichtstrom**

**Lichtart/-farbe**

**Farbtemperatur**

**Farbwiedergabe**

**Lichtverteilung**

**Direktanteil**

**Farbtoleranz**

**Entblendung**

**Max. Leuchtdichte (L65)**

**UGR-Klasse (4H 8H) <sup>1)</sup>**

**Schutzart**

**Technik**

**Schalter**

**Gehäuse**

**Leuchtmittelabdeckung**

**Netzanschlussleitung**

**Befestigung**

**EAN**

**Gewicht**

**Abmessungen LxBxH**

**Besonderheiten**

LED

Elektronisches Vorschaltgerät

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 49 W

ca. 0,3 W

ca. 0,950

ca. 7.000 lm

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

Direkt/indirekt

ca. 34 %

< 3 SDCM

Prismenblende

≤ 2.500 cd/m<sup>2</sup>

≤ 16

IP 20

Stufenlos dimmbar

Extern

Silber

Acryl (PMMA); Klar (farblos)

ca. 1 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden;

Einzelleuchte

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

4013330081645

ca. 7,5 kg

1.200 mm

Indirektanteil mit Batwing-Diffusor für einen breitstrahlenden Lichtaustritt; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; DALI Last 1x; Einbindung in DALI Lichtmanagementsysteme; DALI - Dimmen mittels digitalem Drehdimmer; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

<sup>1)</sup> gemäß DIN EN 12464-1:2021