Rohrleuchte RL70LE
RL70LE- 36 N
113280000-00712023

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT



ST16/2 BS



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Ohne
Anschlusswerte	22 - 26 V; DC
Leistungsaufnahme	ca. 19 W
Lichtstrom	ca. 1.400 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 73 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Direkt
Direktanteil	ca. 99 %
Ausstrahlungswinkel	100°
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Entblendung	Diffusor
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 12.000 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) [2]	≤ 25
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	III
Technik	Schaltbar; -
Schalter	Extern
Notbeleuchtung	keine
Gehäuse	Acryl (PMMA), glasklar (farblos)
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA)
Netzanschluss	Verbindungsstecker; Verbindungsklemme; ST16/2 BS
Befestigung	Rohrschelle (Zubehör)
Lichtaustritt	D=456 mm
Seitenteil	A mit Kabelverschraubung
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
EAN	4013330101961
Gewicht	ca. 1,4 kg
Abmessungen LxBxH	510 mm
Maße (Maßzeichnung)	A=510 mm
Besonderheiten	Light Forming Technologie

[1] Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
[2] gemäß DIN EN 12464-1:2021

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com
© 21/01/2024 H.Waldmann GmbH & Co. KG