



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Standby

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ¹⁾

Schutzart ²⁾

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Netzanschlussleitung

Bauform

Befestigung

EAN

Gewicht

Besonderheiten

LED

Elektronisches Vorschaltgerät

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 20 W

ca. 0,2 W

ca. 0,90

ca. 2.100 lm

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

Direkt

ca. 100 %

70°

< 3 SDCM

Prismenblende

≤ 3.300 cd/m²

≤ 19

IP 20; IP 40

II

Stufenlos dimmbar

Extern

Stahlblech; Weiß

ca. 0,35 m; Verbindungsklemme

Einbauversion

Spannfeder

4013330042110

ca. 0,9 kg

Flickerfrei; Einbindung in DALI Lichtmanagementsysteme; Zur Ergänzung der Raumtiefen und Verkehrszonen; Notlichttauglich; Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Spannfedern; Geringe Einbautiefe dank externem Vorschaltgerät; Dimmen mittels handelsüblichem Taster; Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung

¹⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021
²⁾ Höhere Schutzart im Einbauzustand.