





M12-A-5



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

minimale Umgebungstemperatur

maximale Umgebungstemperatur

Besonderheiten

LED

Ohne

24 V; DC

ca. 22 W

ca. 2.800 lm

ca. 127 lm/W

Neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra $\geq$ 80; R9 $\geq$ 10

Direkt; Symmetrisch

91°

< 3 SDCM

Optik

$\leq$ 5.200 cd/m²

$\leq$ 22

IP 67

III

Mehrstufig schaltbar

Extern

Aluminium; Eloxier; Aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Borosilicat

ca. 2 kg

Verbindungsstecker; M12-A-5

Anbauversion



Schnappverbindung

A=740 mm

0 °C

50 °C

ADVANCED-Paket



¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.