



Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 3 W
Lichtart/-farbe	dynamisches Weiß; Warmweiß; Tageslichtweiß
Farbtemperatur	ca. 2.700 K; 6.500 K
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Technik	DALI
Schalter	Drahtloser Taster
Gehäuse	Kunststoff; Unbehandelt; Signalweiß
Netzanschluss	Verbindungsklemme
Befestigung	Deckenmontage
Zubehör	Aufbaugehäuse
minimale Umgebungstemperatur	0 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Montagehöhe	2,5-3m
Funkstandard	Bluetooth
DALI Ansteuerung	DT6 Farbtemp. Ansteuer DT6
DALI Spannungsversorgung	Spannungsversorgung Aus
Montageart	Aufbauversion
EAN	4013330128562
Gewicht	ca. 0,2 kg
Abmessungen LxBxH	56 mm
Besonderheiten	Anschluss ext. DALI-Leuchten; VTL Steuerung mit DT6 od. DT8; App Steuerung; Optional LTX Cloud Anbindung; PIR Bewegungs- und Tageslichtsensor; LTX Multisensor für die Arbeitsplatzoptimierung