








M12-A-5



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Ohne
Anschlusswerte	24 V; DC
Leistungsaufnahme	ca. 42 W
Lichtstrom	ca. 5.700 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 135 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80; R9 ≥ 10
Lichtverteilung	Direkt; Symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	92°
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Optik
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 4.200 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H)	≤ 22
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	III
Technik	Mehrstufig schaltbar
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminium; Eloxiert; Aluminiumfarben (farblos eloxiert) Borosilicat
Leuchtmittelabdeckung	ca. 3,8 kg
Gewicht	Verbindungsstecker; M12-A-5
Netzanschluss	Anbauversion
Bauform	Schrauben
Befestigung	A = 577,5mm, C = 557,5mm
Gesamtlänge	0 °C
minimale Umgebungstemperatur	50 °C
maximale Umgebungstemperatur	ADVANCED-Paket
Besonderheiten	



¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.