


5-polig

D43 ↓31.5% ↑68.5% Φ: 7600 lm



Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Farbtoleranz

Entblendung

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Notbeleuchtung

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

maximale Umgebungstemperatur

Lebensdauer LED

EAN

Gewicht

Abmessungen LxBxH

Besonderheiten

Stromversorgungseinheit

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 89 W

ca. 8.960 lm

ca. 100 lm/W

Warmweiß

ca. 3.000 K

Ra ≥ 80

Direkt/indirekt

< 3 SDCM

Diffusor

IP 20

I

Schaltbar

Schalter

keine

Aluminiumprofil; Eloxiert; Aluminiumfarben
(farblos eloxiert)

Acryl (PMMA); Opal weiß

Verbindungsklemme; 5-polig

Anbauversion

Wandhalter

25 °C

L80B50 50.000h

4013330146238

ca. 6,9 kg

1.049,5 mm; 228 mm; 29 mm

Allgemeinlicht, Indirekt, 3000K, Ra≥80; Nachtlicht,
indirekt, 2700K, Ra≥80; Leselicht, direkt, 2700K,
Ra≥90; Untersuchungslicht, direkt, 4000K, 36W,
Ra≥95, R9≥50; Schalter rechts; DIN EN 60598-2-25

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.