


5-polig

C43 ↓46.9% ↑53.1% Φ: 9800 lm



Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Farbtoleranz

Entblendung

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Notbeleuchtung

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

maximale Umgebungstemperatur

Lebensdauer LED

EAN

Gewicht

Abmessungen LxBxH

Besonderheiten

Stromversorgungseinheit

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 122 W

ca. 10.890 lm

ca. 89 lm/W

Warmweiß

ca. 3.000 K

Ra ≥ 80

Direkt/indirekt

< 3 SDCM

Diffusor

IP 20

I

Schaltbar

keine

Aluminiumprofil; Eloxiert; Aluminiumfarben
(farblos eloxiert)

Acryl (PMMA); Opal weiß

Verbindungsklemme; 5-polig

Anbauversion

Wandhalter

25 °C

L80B50 50.000h

4013330146177

ca. 6,9 kg

1.049,5 mm; 228 mm; 29 mm

Allgemeinlicht, Indirekt, 3000K, Ra≥80; Nachtlicht,
indirekt, 2700K, Ra≥80; Leselicht, direkt, 2700K,
Ra≥90; Untersuchungslicht, direkt, 4000K, 60W,
Ra≥95, R9≥50; DIN EN 60598-2-25

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.