





5-polig

C43 ↓46.9% ↑53.1% Φ: 9800 lm



Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Farbtoleranz

Entblendung

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

maximale Umgebungstemperatur

Besonderheiten

Stromversorgungseinheit

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 122 W

ca. 10.890 lm

ca. 89 lm/W

Warmweiß

ca. 3.000 K

Ra ≥ 80

Direkt/indirekt

< 3 SDCM

siehe Leuchtmittelabdeckung

IP 20

I

Schaltbar

Schalter

Aluminiumprofil; Eloxiert; Aluminiumfarben
(farblos eloxiert)

Acryl (PMMA); Opal weiß

ca. 6,9 kg

Verbindungsklemme; 5-polig

Anbauversion

Wandhalter

25 °C

Allgemeinlicht; indirekt; 3000K; Ra≥80; Nachtlicht,
indirekt, 3000K, Ra≥90; Leselicht, direkt, 2700K,
Ra≥90; Untersuchungslicht, direkt, 4000K, 60W,
Ra≥95, R9≥50; Schutzkleinspannungsrelais (LVC);
Schalter rechts

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.