



<b>Betriebsgerät</b>	Stromversorgungseinheit
<b>Anschlusswerte</b>	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 22 W
<b>Lichtstrom</b>	ca. 2.100 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup></b>	ca. 95 lm/W
<b>Lichtart/-farbe</b>	Warmweiß
<b>Farbtemperatur</b>	ca. 3.000 K
<b>Farbwiedergabe</b>	Ra ≥ 80
<b>Lichtverteilung</b>	Direkt
<b>Direktanteil</b>	ca. 84 %
<b>Farbtoleranz</b>	< 3 SDCM
<b>Entblendung</b>	ohne
<b>Max. Leuchtdichte (L65)</b>	≤ 3.500 cd/m <sup>2</sup>
<b>UGR-Klasse (4H 8H) <sup>2)</sup></b>	≤ 22
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Technik</b>	Stufenlos dimmbar; DALI
<b>Schalter</b>	Extern
<b>Gehäuse</b>	Stahlblech; Lackiert; Weiß
<b>Leuchtmittelabdeckung</b>	Acryl (PMMA); Opal weiß
<b>Netzanschluss</b>	Festanschluss
<b>Bauform</b>	Anbauversion
<b>Befestigung</b>	Deckenmontage
<b>EAN</b>	4013330147808
<b>Gewicht</b>	ca. 1,2 kg
<b>Abmessungen LxBxH</b>	85 mm
<b>Besonderheiten</b>	DALI Last 1x

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.  
<sup>2)</sup> gemäß DIN EN 12464-1:2021