Raumleuchten VIVAA.free
VFS 7000/VTL/D

121861000-00812677



CE VTL

CEE 7/VII



Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 79 W
Lichtstrom	ca. 7.200 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 91 lm/W
Lichtart/-farbe	dynamisches Weiß; Warmweiß; Tageslichtweiß
Farbtemperatur	ca. 2.700 - 6.500 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 90
Lichtverteilung	Direkt/indirekt; Stahlrohr; Lackiert; gerade; Anthrazitgrau
Direktanteil	ca. 44 %
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Diffusor
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 1.600 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) [2]	≤ 16
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Technik	Stufenlos dimmbar; DALI
Schalter	Zugtaster
Notbeleuchtung	keine
Gehäuse	Polyethylen (PE); Unbehandelt; Anthrazit
Leuchtmittelabdeckung	Polycarbonat (PC); Satine
Fuss	rund (flach)
Netzanschlussleitung	ca. 2,2 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	freistehender Standfuß
EAN	4013330147716
Gewicht	ca. 12,3 kg
Abmessungen LxBxH	1.660 mm
Besonderheiten	App Steuerung; Biodynamisches Licht VTL

[1] Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

[2] gemäß DIN EN 12464-1:2021

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com

© 23/01/2024 H.Waldmann GmbH & Co. KG