


Φ: 7050 lm



Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 79 W
Lichtstrom	ca. 7.050 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 89 lm/W
Lichtart/-farbe	dynamisches Weiß; Warmweiß; Tageslichtweiß
Farbtemperatur	ca. 2.700 - 6.500 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 90
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt/indirekt; ca. 24 %
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Diffusor
Schutzart/Schutzklasse	IP 20; SK I
Technik	Stufenlos dimmbar; DALI
Schalter	Zugtaster
Gehäuse	Glasfaser/Cellulose; Unbehandelt; Natur
Leuchtmittelabdeckung	Polycarbonat (PC); Satine
Gestänge	Stahlrohr; Lackiert; gerade; Reinweiß
Fuss	rund
Netzanschlussleitung	ca. 2,2 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	freistehender Standfuß
Energieeffizienzklasse	C
EAN	4013330190965

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.