


M12-A-5



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

minimale Umgebungstemperatur

maximale Umgebungstemperatur

Zierkontrast

Besonderheiten

LED

Ohne

22 - 26 V; DC

ca. 15 W

ca. 1.575 lm

Neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra ≥ 80

Direkt

89° / 97°

< 4 SDCM

Optik

IP 54

III

Schaltbar; -

Extern

Aluminium/Kunststoff; Eloxiert, lackiert;

Aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Acryl (PMMA); Satine

ca. 0,3 kg

Verbindungsstecker; M12-A-5

Anbauversion

Leuchtenhalter

A=755mm,Cmin=710mm,Cmax=740mm

5 °C

40 °C

Natursilber eloxal

durchverdrahtet