


5-polig



Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Farbtoleranz

Entblendung

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Notbeleuchtung

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

maximale Umgebungstemperatur

Lebensdauer LED

EAN

Gewicht

Abmessungen LxBxH

Besonderheiten

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 18 W

ca. 2.800 lm

ca. 155 lm/W

Warmweiß

ca. 3.000 K

Ra ≥ 80

Direkt/indirekt

ca. 41 %

< 3 SDCM

Diffusor

IP 20

I

Stufenlos dimmbar

Extern

keine

Aluminiumprofil; Eloxiert; Aluminiumfarben
(farblos eloxiert)

Acryl (PMMA); Opal weiß

Verbindungsklemme; 5-polig

Anbauversion

Wandhalter

25 °C

L80B50 50.000h

4013330146108

ca. 6,9 kg

550 mm; 142 mm; 29 mm

DIN EN 60598-2-25; Asymmetrische Abstrahlung;
DALI Last 1x; Notlichttauglich

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.