




5-polig



Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ²⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Notbeleuchtung

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Netzanschluss

Befestigung

maximale Umgebungstemperatur

EAN

Gewicht

Abmessungen LxBxH

Besonderheiten

Stromversorgungseinheit

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 53 W

ca. 6.400 lm

ca. 120 lm/W

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra ≥ 90; R9 ≥ 50

Direkt/indirekt

ca. 45 %

optische Folie

≤ 2.800 cd/m²

≤ 16

IP 20

I

DALI

Extern

keine

Weiß

Acryl (PMMA); Satine

Festanschluss; 5-polig

Deckenmontage

25 °C

4013330151959

ca. 4,9 kg

48 mm

Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; DALI Last 2x; Notlichttauglich

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021