




5-polig

C53 | 49.1% ↑ 50.9% Φ: 10200 lm
UGR 4H 8H: 14.6 / 14.6



Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)²⁾

Schutzklasse

Technik

Schalter

Notbeleuchtung

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Netzanschluss

Befestigung

maximale Umgebungstemperatur

EAN

Gewicht

Besonderheiten

Stromversorgungseinheit

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 85 W

ca. 10.200 lm

ca. 120 lm/W

Warmweiß

ca. 3.000 K

Ra ≥ 90; R9 ≥ 50

Direkt/indirekt

ca. 50 %

optische Folie

≤ 2.600 cd/m²

≤ 16

I

DALI

Extern

keine

Weiß

Acryl (PMMA); Satine

Festanschluss; 5-polig

Deckenmontage

25 °C

4013330152000

ca. 6,9 kg

Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; DALI Last 2x; Notlichttauglich

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021