


CEE 7/VII



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung/Direktanteil

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1

Schutzart/Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gestänge

Netzanschlussleitung

Befestigung

EAN

Gewicht ohne/inkl. Verpackung

Abmessungen Verpackung LxBxH

LED

Elektronisches Vorschaltgerät

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 79 W

ca. 7.200 lm

ca. 91 lm/W

Warmweiß

ca. 3.000 K

Ra ≥ 90; R9 ≥ 50

Direkt/indirekt; ca. 44 %

< 3 SDCM

Diffusor

≤ 1.600 cd/m²

≤ 16

IP 20; SK I

Stufenlos dimmbar; DALI

Zugtaster

Polyethylen (PE); Unbehandelt; Nussbaum dunkel

Polycarbonat (PC); Satine

Holz; Gebeizt; gerade; Esche dunkel

ca. 3,4 m; Netzstecker; CEE 7/VII

freistehender Standfuß

4013330204648

0; ca. 0 kg

ca. 0 mm; 0 mm; 0 mm

¹⁾ Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät